

Fungibles Condal

DK-WASH

TIREWASHER



www.fungiblescondal.com





Lavado de Ruedas Tipo Puente

Características

Este equipo permite el lavado de los neumáticos y bajos de grandes camiones sin necesidad de parar. Esta recomendado para ubicaciones con un alto volumen de camiones, su flexibilidad permite cubrir cualquier necesidad.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES		
Dimensiones (mm)	10.052 (La) x 3.590 (An) x 2.239 (Al)		
Peso	8.000 Kg		
Vehículos (ancho máx.)	2.800 mm		
Consumo de energía	32,75 kW		
Bomba sumergible (2 bombas)	Consumo	Caudal	Presión
	2 x 15 kW	2 x 1,2 m³/min	3,0-3,5 Kg/cm²
Aspersores	Laterales		Inferiores
	24		110
Compresor de aire	Consumo		Caudal
	2,2 kW		370 l/min
Motor extractor de lodos	Consumo		Reductor
	0,55 kW		1:200
Extractor de lodos	Ancho		Nº de Palas
	1.000 mm		30
Volumen del tanque de agua	6.000 l (Tanque de extracción de lodos) 34.000 l (Opc. contenedor 20')		
Sensor	Doble fotocélula		
Potencia	380/440 V x Trifásica x 50 Hz		
Máxima carga por eje	50 Ton		
Velocidad del vehículo	5 Km/h		
Capacidad de lavado	Más de 500 camiones al día		

El proceso de lavado

